



ТОПКА **П**ОДОВАЯ, **Т**УННЕЛЬНАЯ (СКВОЗНАЯ)  
С ПРЯМЫМИ СТЕКЛАМИ И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
ПТ 7363



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-890мм*В-1440мм*Г-515мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-730мм *В-630мм
■ Диаметр дымового патрубка	φ 200 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	270-320 кг
■ Номинальная мощность	7 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая.	
■ Рекомендуется для помещений не менее 90 м <sup>3</sup> (норма 175 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

